

CAVE AUTOLEVEL

MORTERO AUTONIVELANTE

DESCRIPCIÓN

CAVE AUTOLEVEL es un mortero predosificado autonivelante en base a dos componentes. Una parte en polvo compuesta por cementos especiales, arenas silíceas y modificadores químicos y una parte líquida compuesta por polímeros acrílicos.

Mezclado con una cantidad definida de agua forma un mortero muy fluido y autonivelante de fácil aplicación. Deja una superficie sólida y lisa ideal para ser recubierta con, alfombras, parquet, pisos plásticos o laminados, revestimientos vinílicos, etc. que por sus características acusen o revelen las imperfecciones o deterioro de la superficie.

APLICACIONES PRINCIPALES

Para alisar o nivelar pisos de:

- Hormigón.
- Piedra.
- Cerámica.
- Mármol.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Producto de fácil y rápida aplicación
- Fraguado rápido.
- Excelente adherencia.
- Deja una superficie estructuralmente sólida y estable.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Aspecto: Polvo de color gris

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

Es muy importante una buena preparación de la superficie.

La superficie debe estar completamente libre de compuestos de curado, aceites y contaminantes que puedan afectar la adherencia, además debe estar saturada de agua y superficialmente seca.

Preparación de CAVE AUTOLEVEL:

El mezclado se debe realizar solo en forma mecánica utilizando para esto un mezclador de 500 - 600 rpm. y accesorio Revolvedor CAVE.

En un balde de 20 Lts. coloque 2,5 Lts. de agua y añada la parte líquida de CAVE AUTOLEVEL que viene en el pote. Revolviendo en forma permanente incorpore poco a poco los 20kg de CAVE AUTOLEVEL (polvo).

Revolver prolijamente por 3 minutos hasta obtener una mezcla de consistencia fluida, homogénea, libre de grumos. Dejar reposar por unos 2 minutos y mezclar nuevamente por 30 segundos, para proceder a aplicar.

CAVE AUTOLEVEL
MORTERO AUTONIVELANTE

FT.PC.CO.105 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

Aplicación:

- Vaciar la mezcla de CAVE AUTOLEVEL sobre la zona previamente preparada, se puede ayudar a esparcir con una espátula de goma (Squelle) o rodillo especial cuidando de no sobre trabajar el producto.
- El espesor mínimo de aplicación es de 5 mm y puede llegar a un máximo de 10 mm.
- El tiempo de trabajabilidad de CAVE AUTOLEVEL es de 10 minutos dependiendo de la temperatura del agua con que es amasado, así como la temperatura ambiente.
- La aplicación o vaciado de CAVE AUTOLEVEL debe realizarse en forma continua, hasta cubrir completamente la zona a nivelar.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

20kg de CAVE AUTOLEVEL cubren una superficie aproximadamente 2,4 m² en un espesor de 5 mm.

PRESENTACIÓN

Saco de 20kg (polvo) más un pote de 1 litro de parte líquida.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco, bajo techo. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Evitar corrientes de aire o viento en la zona de aplicación.
- No transitar sobre la superficie tratada antes de 4 horas.
- No aplicar en espesores superiores a 1cm.
- Puede ser recubierto aproximadamente 24 horas después de aplicado en todo caso recomendamos realizar pruebas de adherencia.
- No aplicar sobre superficies con aposamientos o agua superficial.
- No aplicar sobre superficies escarchadas o cuando se espere un descenso de la temperatura por debajo de los 5° C en las próximas horas.
- No aplicar en superficie con temperaturas por sobre los 25° C.
- No agregar productos ajenos a la formulación.
- CAVE AUTOLEVEL no es un pavimento para tránsito directo, debe considerarse la aplicación de un revestimiento posterior.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com