

CAVE CONCRETE DEGREASER

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN

CAVE CONCRETE DEGREASER es un producto biodegradable, formulado a base de aceite cítrico natural, soluble en agua y diseñado para remover de manera efectiva grasas, aceites, huellas de neumáticos y otras manchas que puedan presentar las superficies de hormigón. CAVE CONCRETE DEGREASER es más seguro y eficaz que otros tipos de desengrasantes convencionales, ya que no presenta riesgos de inflamación o de generación de vapores tóxicos.

APLICACIONES PRINCIPALES

CAVE CONCRETE DEGREASER puede ser usado para remover suciedades como: aceites, grasas, marcas de neumáticos y muchos otros contaminantes de pisos y muros de hormigón, sean de uso industrial o doméstico, como casas, centros de distribución, industrias, talleres mecánicos y automotrices, estadios, estacionamientos y restaurantes. CAVE CONCRETE DEGREASER puede ser usado tanto en aplicaciones interiores como exteriores, actuando de manera rápida, sobre superficies de hormigones nuevos o antiguos.

CAVE CONCRETE DEGREASER actúa también sobre superficie tales como metal, cristal, cerámicas, sidings y plásticos no estirénicos. En el caso de productos en base a poliestireno y goma natural, es recomendable hacer un ensayo previo.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Producto 100% natural, amigable con el medio ambiente.
- No es cáustico.
- No es tóxico.
- No es ácido.
- No es inflamable.
- No es abrasivo.
- Actúa de manera muy rápida.
- Tiene un agradable olor a naranja.
- Tiene un alto grado de penetración, lo que le permite remover contaminantes incrustados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Aspecto: líquido color ámbar con olor cítrico.
- Densidad: $0,91 \pm 0,05$ gr/cc.

CAVE CONCRETE DEGREASER
DESENGRASANTE BIODEGRADABLE PARA SUPERFICIES

FT.PC.CO.101 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono: (+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del producto

CAVE CONCRETE DEGREASER puede ser usado puro o diluido en agua en una relación de 1:4 o 1:5, dilución apropiada para la mayoría de los trabajos de limpieza.

Aplicación

Aplicar directamente sobre la superficie a limpiar, ya sea con escobilla, pulverizador, brocha o esponja, en una relación de 200 a 400 cc por m², empapando la zona contaminada. Dejar que el producto actúe durante 15 a 20 minutos. Durante este periodo remover permanentemente los excesos de suciedad acumulados con una espátula o escobilla. Finalmente, enjuagar cuidadosamente, en lo posible con agua a presión para remover los restos. En algunos tipos de manchas o contaminantes más resistentes, puede ser necesario una segunda aplicación, además de escobillar enérgicamente y enjuagar con agua caliente. Para derrames o de aceites o grasas, absorber o emparar con arena o aserrín, a fin de remover todo el derrame posible, luego escobillar enérgicamente con escobilla metálica arena o aserrín y finalmente iniciar el tratamiento con CAVE CONCRETE DEGREASER sin diluir.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Dependiendo el grado de rugosidad y suciedad, puede estimarse un consumo de 200 a 400 cc/m²

PRESENTACIÓN

- Balde de 20 lts
- Bidón de 5 lts.
- Bidón de 1 lts.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco, bajo techo. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com