

CAVE DENSO

PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABLE DE APLICACIÓN EN FRIO

DESCRIPCIÓN

Pintura asfáltica impermeable y anticorrosiva, de alta consistencia y de aplicación en frío.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Impermeabilización de cimientos y sobre cimientos.
- Impermeabilización de ductos.
- Impermeabilización de jardineras.
- Protección de superficies de madera, hormigón y metal.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Resiste la acción de aguas agresivas.
- Protege las estructuras contra soluciones salinas o ácidas.
- De fácil aplicación y excelente adherencia a todo tipo de superficies.

CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: Líquido viscoso de color negro
Densidad: 0,95 ± 0,05 gr/cc.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda aplicar previamente una capa de CAVE PRIMER para una óptima adherencia.

- Las superficies a impermeabilizar o proteger deben estar siempre limpias y secas.
- CAVE DENSO se aplica con espátula, llana, brocha de cerda gruesa o rodillo, formando una capa homogénea.
- Para mejorar su trabajabilidad se puede diluir hasta en un 10% de aguarrás.
- Para aplicar una segunda capa, se debe esperar como mínimo 8 horas, o bien asegurarse que la primera capa esté bien seca.
- Para obtener impermeabilizaciones asfálticas reforzadas, colocar entre capa y capa de CAVE DENSO láminas delgadas de velo vidrio, geotextil o fieltro.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

200 a 300 gr/m² dependiendo de la rugosidad de la superficie (previa aplicación de CAVE PRIMER)

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 kg.
- Balde de 17 kg.
- Galón de 3 kg.

CAVE DENSO
PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABLE

FT.P.C.CO.81 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Los envases se deben mantenerse herméticamente cerrados y almacenados bajo techo a una temperatura ambiente superior a 5°C. En caso de congelamiento sufrirá alteraciones irreversibles.
- Vida útil bajo estas condiciones: 2 años

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- CAVE DENSO es inflamable mientras esté fresco.
- Una vez seco, no es resistente a la acción de solventes.
- Es importante disponer de una buena ventilación durante su aplicación en recintos cerrados.
- Revolver bien antes de cada uso.

CAVE DENSO
PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABLE

FT.PC.CO.81 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com