

# CAVE DESMOL

## DESMOLDANTES PARA ENCOFRADOS DE MADERA

### DESCRIPCIÓN

CAVE DESMOL es un desmoldante líquido para maderas altamente concentrado. Aplicado sobre moldes o encofrados de madera. Facilita la tarea de desmoldar, obteniendo hormigones con una excelente terminación superficial.

### CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Alarga la vida útil del moldaje.
- No altera el proceso de fraguado del hormigón.
- No mancha la superficie.
- No contamina la superficie, permitiendo una excelente adherencia de estucos y revestimientos posteriores.
- Disminuye la obra de mano en la faena de limpieza de moldes y muros.
- Fácil aplicación. lto rendimiento.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: líquido de color café.  
Densidad: 0,856 ± 0,05 gr/cc.

### INSTRUCCIONES DE USO

Se debe homogenizar el contenido del envase de CAVE DESMOL antes de mezclar con agua limpia y a temperatura normal.

Se debe preparar en recipientes limpios, una vez mezclado con agua agitar bien, hasta obtener una dilución uniforme, luego se aplica con brocha, rodillo, pistola o paño, en una capa delgada y homogénea.

### DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Moldaje nuevos (primer uso).

Diluir 1 litro de CAVE DESMOL en 10 litros de agua limpia. Agitar la solución y aplicar

RENDIMIENTO:  
30 a 40 m<sup>2</sup>/lt.

Moldajes tratados (segundo y más usos).

Diluir 1 litro de CAVE DESMOL en 15 a 20 litros de agua, agitar la solución y aplicar

RENDIMIENTO: 60 a 100 m<sup>2</sup>/lt.

### PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 Litros.
- Balde de 20 Litros.
- Bidón de 5 Litros.

CAVE DESMOL  
DESMOLDANTES PARA ENCOFRADOS DE MADERA

FT.PC.CO.119 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



EUCLID CHEMICAL

#### PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa  
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980  
www.productoscave.com

An **RPM** Company

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la exposición al sol y de las bajas temperaturas, lejos del alcance de los niños. Su vida útil bajo estas condiciones de almacenamiento es de dos (2) años.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

CAVE DESMOL se puede aplicar varios días antes de usar los moldajes y como mínimo 3 horas antes de su uso.

Los moldaje tratados con CAVE DESMOL deben protegerse de la lluvia o chorros de agua directo. No aplicar en exceso para no contaminar la superficie del hormigón.

CAVE DESMOL  
DESMOLDANTES PARA ENCOFRADOS DE MADERA

FT.PC.CO.119 Revisión 01

Fecha última modificación : 08.2010

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)