

# CAVE FUGO

## ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MASA

### DESCRIPCIÓN

CAVE FUGO es un aditivo impermeabilizante, libre de cloruros, elaborado a base de una sustancia acuosa de materiales orgánicos, que reducen la permeabilidad de los morteros y hormigones mediante la disminución de la acción capilar.

### APLICACIONES PRINCIPALES

Es especialmente recomendado para obtener hormigones y morteros impermeables en:

- Cimientos y sobrecimientos.
- Tanques para agua, piscinas, albercas y baños.
- Sótanos, muros y paredes.
- Morteros de revestimiento y enlucido.
- Techos y cubiertas.
- Muelles.
- Plantas de tratamiento de agua.
- Pegas impermeables en mampostería.
- Morteros impermeables de nivelación y pendienteado.

### CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Impermeabiliza integralmente.
- Incrementa la durabilidad del concreto.
- Mejora la plasticidad y consistencia de las mezclas.
- Proporciona excelente cohesión a las mezclas.

### CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido de color café transparente.

Densidad: 1,030 ± 0,02 g/cc

pH: 3,50 ± 0,50

### INTRUCCIONES DE USO

CAVE FUGO se utiliza diluido en el agua de amasado.

### DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Se recomienda una dosificación del 1,5 al 2% respecto al peso del cemento utilizado en la mezcla.

### PRESENTACIÓN

- Tarro 1 kg.
- Tambor de 200 lt.
- Balde de 20 lt.
- Bidón de 5 lt.

CAVE FUGO  
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MASA

FT.PC.CO.01 Revisión 01

Fecha última modificación : 08.2010



EUCLID CHEMICAL

#### PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa  
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

An **RPM** Company

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- Vida útil: 2 años en envase original cerrado y en lugar fresco y seco.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Agítase bien antes de usar.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- No ingerir.
- Para asegurar una buena impermeabilidad, CAVE FUGO debe ser utilizado en mezclas con una adecuada dosificación, preparación y colocación.

CAVE FUGO  
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MASA

FT.PC.CO.01 Revisión 01

Fecha última modificación : 08.2010

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)