

CAVE GRIP

MORTERO CEMENTICIO DE FIJACIÓN Y ANCLAJE

DESCRIPCIÓN

CAVE GRIP es un mortero predosificado a base de cementos especiales, modificadores químicos y áridos seleccionados. Mezclado con agua forma una pasta de fraguado ultra rápido (5 minutos aprox.) ideal para fijar (dejar en la posición requerida) elementos que van a ser anclados o nivelados.

APLICACIONES PRINCIPALES

Para fijar o dejar en posición (aplomar, nivelar) los elementos a anclar antes de la colocación o vaciado de otro grout mortero de anclaje.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

No sufre retracción
Fraguado rápido
Rápida puesta en servicio del anclaje
Altamente cohesivo

CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: Polvo de color gris

INTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- El hormigón debe estar estructuralmente sano, libre de polvo, impregnaciones y cualquier material contaminante.
- Humedecer abundantemente con agua la superficie sin que queden aposamientos.
- Los elementos a anclar deben estar limpios, sin óxido, grasas o aceite.
-

Preparación del Producto

- Mezclar manualmente agregando sólo agua potable, entre un 12% a 15 % de agua en relación al peso de CAVE GRIP, en una relación de 1 parte de agua por 3 a 4 partes de producto.
- Preparar previamente una pequeña cantidad para familiarizarse con la trabajabilidad y tiempos de fraguado.
- Usar recipientes limpios.
- Preparar sólo la cantidad necesaria para fijar cada elemento.

Aplicación

- Para anclar pernos u otros elementos similares prepare CAVE GRIP en consistencia pastosa ámaselo y déjelo en forma de pera. Coloque la parte ancha de ésta contra la base de la cavidad de anclaje. Enseguida situar el elemento a anclar, en la posición requerida. Mantenga esta posición hasta que el mortero esté firme. Luego de chequear la posición, plomo y altura del elemento anclado, prepare otro poco de CAVE GRIP y aplique alrededor de la aplicación anterior, para reforzar el conjunto. Una vez que se tiene la seguridad que el elemento anclado está firme y en posición, se procede a llenar la cavidad restante con otro grout o mortero de anclaje.

CAVE GRIP
MORTERO CEMENTICIO DE FIJACIÓN Y ANCLAJE

FT.P.C.CO.30 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company



DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- 1 Kg del producto rellena 600 cm³

PRESENTACIÓN

- Tarro de 2 kg.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No agregar productos ajenos a la formulación original.
- No re-amasar el producto sobrante.
- Usar guantes de goma.
- Preparar solo la cantidad que es posible de colocar antes que comience el fraguado.
- El tiempo de fraguado indicado (5 minutos), puede aumentar o disminuir según las condiciones ambientales de temperatura y humedad. Se recomienda preparar previamente una muestra del producto para conocer sus propiedades, comportamiento de fraguado y trabajabilidad.
- No aplicar CAVE GRIP sobre superficies cubiertas de escarcha.
- Curar aplicando sólo agua fría.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com