

CAVE LADRILLO

IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS Y ENCHAPES DE LADRILLO

DESCRIPCIÓN

CAVE LADRILLO es un impermeabilizante de color rojo ladrillo, fabricado en base a polímeros acrílicos en solución acuosa. Se utiliza en la impermeabilización de muros o enchapes de ladrillo, uniformando y realizando su aspecto y color.

APLICACIONES PRINCIPALES

Diseñado para ser aplicado sobre:

- Muros de ladrillo a la vista
- Enchapes de ladrillos

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Forma una película impermeable e inalterable al agua
- Evita la aparición de eflorescencias de sales en la superficie
- Uniforma y realza el aspecto y color del ladrillo o enchape
- Protege la superficie de los ciclos de hielo y deshielo
- Excelente poder cubridor
- Resistente a la acción de rayos solares
- Secado rápido
- No es tóxico

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Aspecto: Líquido de color rojo
- Densidad: 1,025 ± 0,05 gr/cc.
- pH: 7,60 ± 0,5

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- Renueva completamente de la superficie (por medios mecánicos o químicos) derrames o lechadas de cemento, pinturas o barnices, manchas de grasa o aceite, eflorescencias de sales, polvo y todo material que impida o afecte una buena adherencia y la apariencia final del producto. La superficie a ser recubierta debe estar completamente limpia y seca.

Preparación del Producto:

- CAVE LADRILLO viene listo para ser usado, pudiéndose diluir hasta en 1 litro de agua.
- Antes de usar revuelva muy bien y enérgicamente el contenido del envase a fin de homogeneizar el producto (los pigmentos que contiene decantan)

Aplicación:

- Aplique por medio de brocha, rodillo o pistola formando una película que cubra en forma homogénea toda la superficie. Después que la primera mano esté seca al tacto, aplique la segunda mano.

CAVE LADRILLO
IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS Y ENCHAPES

FT.P.C.CO.79 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Depende de las características o porosidad del ladrillo. Se puede tomar el siguiente rendimiento: como imprimación, sobre un ladrillo hecho a máquina, se obtiene un rendimiento de 25 m² por litro de CAVE LADRILLO diluido en 1 litro de agua: como terminación, se obtiene un rendimiento de 12 m² por litro de CAVE LADRILLO sin diluir.

PRESENTACIÓN

- Balde de 20 litros.
- Galón de 3 litros.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Los envases se deben mantenerse herméticamente cerrados y almacenados bajo techo a una temperatura ambiente superior a 5°C. En caso de congelamiento sufrirá alteraciones irreversibles.
- Vida útil bajo estas condiciones: 2 años

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No es adecuado en aplicaciones sobre pisos o superficies de cerámica esmaltada.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.
- Se recomienda utilizar guantes y las salpicaduras accidentales sobre la piel u ojos deben ser lavadas con agua limpia.
- Las herramientas utilizadas pueden lavarse con agua.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com