

FT.PC.CO. 75 Revisión 04
Fecha última modificación 03.2009
Esta Versión no anula las anteriores, solo la mejora.
Consulte Control de cambio.

PRODUCTOS CAVE S.A.
Panamericana Norte #18.900, Lampa
Casilla 52470, Correo Central, Stgo., Chile
Fono/Fax: (56-2) 270 9900
www.productoscave.com



CAVE MLV

ADITIVO PARA MORTERO DE LARGA VIDA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Forma : Líquido
Color : Café oscuro
Densidad: 1,16 ± 0,02g/cc

DESCRIPCIÓN:

CAVE MLV es un aditivo líquido, que utilizado en morteros de cemento aumenta su trabajabilidad y retarda el inicio del fraguado, permitiendo su uso por largos periodos de tiempo.

PROPIEDADES:

CAVE MLV mejora las cualidades de los morteros permitiendo:

- Reducir la cantidad de agua para una trabajabilidad requerida
- Aumentar la capacidad de retención de agua.
- Disminuir la exudación.
- Disminuir la retracción.
- Aumentar la resistencia a la compresión.
- Reducir la porosidad y mejorar la impermeabilidad

USOS Y APLICACIONES:

Hace posible la fabricación masiva de morteros, los que pueden ser entregados en los lugares de aplicación, permitiendo almacenarlos hasta por 6 horas. Puede ser utilizado tanto por para mortero de pega como de estuco.

DOSIFICACION:

CAVE MLV debe ser utilizado en un rango de 0,3 a 0,7% con respecto al peso del cemento.

MODO DE EMPLEO:

Para determinar la dosis exacta de **CAVE MLV**, se debe mezclar en la hormigonera todo el cemento el árido y un 70% del agua requerida. Luego se incorpora el aditivo diluido en un 10 % de agua. finalmente se incorpora gradualmente el agua restante hasta obtener la trabajabilidad requerida,

PRECAUCIONES:

- Se recomienda el usote guantes y lentes de seguridad.
- Mantener el envase cerrado y en un lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- No ingerir.

DURACIÓN:

1 año en envase original cerrado y en lugar fresco y seco.

UNIDADES DE SUMINISTRO:

- Tambor de 235 kg.
- Balde de 20 kg.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com