

CAVE NEOMOL

DESMOLDANTES LISTO PARA ENCOFRADOS DE MADERA Y METÁLICOS

DESCRIPCIÓN

CAVE NEOMOL es un desmoldante líquido para encofrados de madera y metálicos, a base de emulsión acuosa, listo para ser usado. Aplicado sobre moldes o encofrados de madera y metal, facilita la tarea de desmoldar, obteniendo hormigones con una excelente terminación superficial.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Alarga la vida útil del moldaje.
- No altera el proceso de fraguado del hormigón.
- No contamina la superficie, permitiendo una excelente adherencia de estucos y revestimientos posteriores. Disminuye la obra de mano en la faena de limpieza de moldes y muros.
- Fácil aplicación.
- Alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: líquido de color café lechoso

INSTRUCCIONES DE USO

- CAVE NEOMOL viene listo para ser utilizado. Revuelva el producto antes de su aplicación.
- Puede ser aplicado sobre los moldes con brocha, pistola o rodillo. En una capa delgada y homogénea.
- En caso de aplicación sobre moldajes metálicos, coloque el moldaje en posición horizontal. Permita que se forme una película antes de levantarlo.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Moldajes de primer uso: 30 a 40 m²/lt.
- Moldajes tratados de madera y moldajes metálicos: (segundo y más usos): 60 a 100 m²/lt.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 Litros.
- Balde de 20 Litros.

CAVE NEOMOL
DESMOLDANTES LISTO PARA ENCOFRADOS

FT.PC.CO.121 Revisión 02

Fecha última modificación : 10.2010



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la exposición al sol y de las bajas temperaturas, lejos del alcance de los niños. Su vida útil bajo estas condiciones de almacenamiento es de dos (2) años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Se recomienda mezclar o agitar antes de usar.

CAVE NEOMOL se puede aplicar varios días antes de usar y como mínimo 3 horas antes de vaciar el hormigón.

Los moldaje tratados con CAVE NEOMOL deben protegerse de la lluvia o chorros de agua directo.

No aplicar en exceso para no contaminar la superficie del hormigón.

CAVE NEOMOL
DESMOLDANTES LISTO PARA ENCOFRADOS

FT.PC.CO.121 Revisión 02

Fecha última modificación: 10.2010

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com