

# CAVE PLASTICEM

PASTA ENLUCIDO PARA EXTERIOR E INTERIOR

## DESCRIPCIÓN

CAVE PLASTICEM es una pasta que puede ser aplicada con llana o espátula, para revoques a base de minerales granulados, con aglomerantes sintéticos y aditivos seleccionados especialmente diseñados para la nivelación, reparación y enlucidos de muros. CAVE PLASTICEM otorga una consistencia plástica que permite una óptima trabajabilidad.

## APLICACIONES PRINCIPALES

CAVE PLASTICEM es utilizado para nivelación, reparación y enlucidos de muros y cielo-losa de hormigón, ladrillo, tabiques de yeso-cartón, placas de madera tipo OSB.

- Nivelación y relleno de juntas de moldajes y losas de hormigón.
- Relleno y acondicionamiento de superficies en muros y tabiques de yeso-cartón.
- Revoque de afinado de sustrato a superficie llena (Enlucidos).
- Cosmética interior.
- Perfilados y terminaciones.
- Revoque y enlucidos sobre placas de madera tipo OSB.

## CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Listo para usar.
- Fácil Aplicación.
- Consistencia pastosa.
- Alto rendimiento.
- Aplicar en espesores de 0.5 a 5 mm.
- Gran adherencia al sustrato.
- Altamente flexible.
- Secado rápido.
- No se fisura en condiciones y espesores indicados.
- El producto se puede lijar una vez seco

## CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS

Forma: Pasta.

Color: Blanco Invierno.

Densidad:  $1,71 \pm 0,02$  gr/cc.

Sólidos en volumen (%) : 45

**Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):**

Tacto	Duro	Aplicación de manos posteriores	Repintado Máximo
0.15 - 0.3 hrs	1 - 2 hrs	24 hrs	Indefinido

CAVE PLASTICEM  
PASTA ENLUCIDO PARA EXTERIOR E INTERIOR

FT.PC.CO.104 Revisión 02

Fecha última modificación: 12.2011



### PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa  
Santiago • Fono: (+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980  
www.productoscave.com

An RPM Company

## INTRUCCIONES DE USO

### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

Las superficies deberán estar firmes y secas, con capacidad de agarre, limpia, libre de desmoldantes, grasas, aceites o cualquier otro elemento que no permita una buena adherencia.

### PREPARACIÓN Y MODO DE APLICACIÓN:

Homogeneizar la pasta en el envase antes de su uso. En caso de requerir modificar levemente la consistencia para acondicionarla a la aplicación, se podrá adicionar una pequeña cantidad de agua. Aplicar con llana metálica o espátula, presionando la mezcla sobre la superficie para su óptima adherencia.

La capa puede aplicarse extendiendo el material de 0.5 hasta 5 mm de espesor. Mayores espesores deberán aplicarse por capas. Antes de aplicar el siguiente material debe dejar secar completamente.

## DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

En relación aproximada es de 1.6 Kg/m<sup>2</sup> en una mano.

## PRESENTACIÓN

- Tambor de 300 kg.
- Balde de 30 kg.

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 12 meses.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No modificar las cantidades suministradas.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos (en caso de lo contrario lavar con abundante agua).
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- No ingerir.
- Evitar aplicación con altas o bajas temperaturas.
- No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C.
- La humedad relativa del aire debe ser inferior a 80%.
- No aplicar sobre exteriores en días con lluvia, niebla o llovizna.
- Aplicar sobre superficies perfectamente secas.
- El revestimiento es lijable a las 24 horas de su aplicación

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)