

# CAVE PRIMER-H

## IMPRIMANTE ASFÁLTICO EN EMULSIÓN PARA SUPERFICIES HÚMEDAS

### DESCRIPCIÓN

CAVE PRIMER-H es un imprimante asfáltico emulsionado de uso en frío, con gran poder de penetración. CAVE PRIMER-H actúa como sellador de poros sobre morteros y hormigones húmedos, proporcionando una excelente adherencia entre la base y capas asfálticas posteriores.

### APLICACIONES PRINCIPALES

- Actúa como imprimante de CAVE DENSO y pinturas asfálticas en base a solvente.
- Mejora el curado del hormigón en estructuras recién desmoldadas y que deben ser impermeabilizadas.
- Impermeabilización base para superficies húmedas o secas de morteros u hormigones, mampostería de piedra, albañilería de ladrillo o bloques, placas de fibrocemento y madera.
- Actúa como imprimante sobre estructuras como: fundaciones, muros de contención, subterráneos, cámaras de inspección.

### CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Fácil y rápida mediante brocha, rodillo o pulverizador.
- Alta penetración sobre superficies húmedas en morteros y hormigones.
- Sello primario a capilares y poros accesibles.
- Ayuda al proceso de curado del hormigón.
- Aplicación en frío

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: Líquido viscoso de color negro.  
Densidad:  $1,0 \pm 0,05$  g/cc

### INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe estar libre de polvo y otros contaminantes.
- Se aplica con brocha, rodillo o pulverizador de baja presión.
- CAVE PRIMER-H se puede aplicar en una primera mano diluida hasta en un 50% de agua y posteriormente una segunda mano pura, una vez seca la primera.
- Se debe dejar secar bien antes de aplicar un tratamiento secundario como CAVE DENSO.

### DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Sobre el hormigón: 2,5 a 3,3 m<sup>2</sup>/ kg
- Sobre madera: 2,5 a 5 m<sup>2</sup>/kg
- Sobre metal: 5 a 10 m<sup>2</sup>/kg

### PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 kg.
- Balde de 20 kg.
- Galón de 3 kg.

CAVE PRIMER-H  
IMPRIMANTE ASFÁLTICO EN EMULSIÓN

FT.PC.CO.84 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



EUCLID CHEMICAL

#### PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa  
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980  
www.productoscave.com

An **RPM** Company

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Los envases deben almacenarse bajo techo, en sus envases originales bien cerrados, en un lugar fresco, bajo techo.
- Vida útil bajo estas condiciones: 2 años

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

No es inflamable  
Agitar bien antes de usar

CAVE PRIMER-H  
IMPRIMANTE ASFÁLTICO EN EMULSIÓN

FT.PC.CO 84 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)