

CAVE PRIMER

IMPRIMANTE ASFÁLTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO

DESCRIPCIÓN

CAVE PRIMER es un imprimante asfáltico con gran poder de penetración. Actúa como sellador liviano de morteros y hormigones. Proporciona una excelente adherencia entre la base y capas asfálticas posteriores.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Como imprimante de CAVE DENSO, membranas asfálticas y pinturas asfálticas en base a solvente.
- Se puede aplicar sobre superficies metálicas, hormigones, morteros y albañilería.
- Cimientos, subterráneo, radieres, canales y jardineras.
- Protege metales en general, especialmente los que están en contacto con agua y sales marinas. (Se recomienda pintar previamente con un antióxido resistente a solventes del tipo aguarrás mineral).
- Excelente protección a madera expuesta a alta humedad.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Mejora la adherencia de los revestimientos asfálticos sobre la superficie tratada.
- No necesita calentarse.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: Líquido de color negro.
Densidad: 0,92 ± 0,05 g/cc

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe estar seca y libre de polvo.
- Se aplica con brocha, rodillo o pistola, pudiendo diluirse hasta en un 10% de aguarrás.
- Dejar secar bien antes de aplicar la siguiente capa.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Sobre el hormigón: 300 a 400 gr./m²
- Sobre madera: 200 a 400 gr./m²
- Sobre metal: 100 a 200 gr./m²

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 kg.
- Balde de 17 kg.
- Galón de 3 kg.

CAVE PRIMER
IMPRIMANTE ASFÁLTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO

FT.P.C.CO.83 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono: (+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Los envases deben almacenarse bajo techo, en sus envases originales bien cerrados, en un lugar fresco, bajo techo.
- Vida útil bajo estas condiciones: 2 años

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Es un producto inflamable.
- No resiste la acción de solventes una vez seco.
- Es importante disponer de una buena ventilación durante su aplicación en recintos cerrados.
- Revolver bien antes de usar.

CAVE PRIMER
IMPRIMANTE ASFÁLTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO

FT.PC.CO.83 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com