

CAVE RUGATOP

RETARDADOR SUPERFICIAL DE FRAGUADO

DESCRIPCIÓN

CAVE RUGATOP es un retardador superficial de fraguado para hormigones y morteros. Es un producto que aplicado sobre la superficies de hormigones y morteros recién aplicados (frescos) actúa inhibiendo el fraguado de la capa superficial, mientras que en el resto del hormigón, continua el proceso de fraguado o endurecimiento en forma normal, permitiendo obtener una superficie rugosa o con el árido grueso a la vista ya sea para efectos arquitectónicos o para mejorar el perfil de adherencia.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Retarda el fraguado de la lechada superficial, la que al eliminarse, permite obtener una terminación rugosa con el árido grueso a la vista.
- Mejora la adherencia en juntas de hormigonado.
- Mejora el perfil de adherencia de la superficie para la aplicación de revestimientos posteriores, evitando el pintureado.
- Ideal para hormigones arquitectónicos con el agregado grueso a la vista.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: líquido.
Densidad: 1,15 ± 0,05 gr./cc.

INSTRUCCIONES DE USO

- CAVE RUGATOP se aplica sobre superficies horizontales de hormigón o mortero fresco (recién finalizada su colocación, y antes que se inicie el fraguado - La aplicación se realiza por medio de un pulverizador de baja presión, rociador, brocha o rodillo, formando una capa pareja que cubra toda la superficie.
- 24 horas después (aprox.) se lava la superficie con agua a presión para remover la capa no fraguada. (en algunos casos puede ser necesario reforzar esta limpieza con un escotillón de cerdas duras)
- Para la aplicación sobre moldes en superficies verticales recomendamos utilizar CAVE RUGATOP, o bien consultar detalles de aplicación con nuestro Departamento Técnico.
- CAVE RUGATOP puede utilizarse puro o diluido en agua hasta una relación 1:1, dependiendo de la temperatura ambiente y la terminación deseada.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Consumo: 200 a 250 gr/m²

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 kg.
- Balde 20 kg.

CAVE RUGATOP
RETARDADOR SUPERFICIAL DE FRAGUADO

FT.PC.CO.127 Revisión 01

Fecha última modificación: 08-2010



PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar a temperaturas entre los 15°C y 30°C, protegiéndolo del contacto directo con el sol.

Vida útil bajo esas condiciones de almacenamiento: 2 años

CAVE RUGATOP
RETARDADOR SUPERFICIAL DE FRAGUADO

FT.PC.CO.127 Revisión 01

Fecha última modificación : 08.2010

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com