

EUCO CUR S 700

MEMBRANA DE CURADO PARA HORMIGONES BASE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN

La membrana de curado EUCO CUR S 700 es un producto en base a resinas y solventes de rápida formación de película sobre hormigón y mortero fresco, que facilita la apropiada hidratación del cemento, disminuyendo significativamente la evaporación del agua de mezcla.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Como agente de curado en pavimentos viales urbanos o interurbanos.
- Para agente de curado de pisos especiales, resistentes al desgaste, con áridos naturales o metálicos.
- Como agente de curado en puentes y obras de arte de caminos.
- Como película de curado para grouting en montaje de maquinarias.
- Obras de infraestructura como represas, canales de regadío, pavimentos industriales, etc.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- EUCO CUR S 700 entrega una rápida protección al hormigón al disminuir la pérdida de agua en la etapa de fraguado del cemento.
- Al ser pulverizado sobre el hormigón, EUCO CUR S 700 forma una película protectora en corto tiempo (alrededor de 10 min. a 20°C), evitando el secado prematuro de la superficie por acción del viento y/o el sol.
- Por sus características, la membrana EUCO CUR S 700 se adhiere a la superficie del hormigón, facilitando su acción protectora.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Apariencia: Líquido transparente color ámbar o café claro.

Densidad: 0,90 ± 0,03 kg/litro

INSTRUCCIONES DE USO

EUCO CUR S 700 se puede aplicar sobre el hormigón inmediatamente después de terminada su superficie y cuando no sea dañada por la forma de colocación.

EUCO CUR S 700 no es soluble en agua.

Si EUCO CUR S 700 es aplicada sobre una superficie que posteriormente será revestida, puede ser retirada por medio de escobilla de acero u otro método.

LIMPIEZA

Limpie el equipo de pulverización y herramientas, usando algún solvente adecuado como Xilol. Extreme precauciones de uso ya que EUCO CUR S 700 y los solventes en general son inflamables.

EUCO CUR S 700
MEMBRANA DE CURADO PARA HORMIGONES

FT.PC.CO.126 Revisión 01

Fecha última modificación: 08-2010



PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono: (+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Su rendimiento depende de las condiciones ambientales de temperatura y viento durante su aplicación. La aplicación recomendada es de 200 gramos por metro cuadrado, para obtener un espesor de película protectora apropiada.

Se recomienda efectuar una aplicación sobre un testigo (placa de fibro-cemento, por ejemplo) para determinar tiempo de pulverización y color generado en la superficie del hormigón, para un mejor control visual de la membrana.

Cantidades inferiores a la recomendada afectarán la eficiencia protectora de la membrana.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 litros

VIDA ÚTIL / ALMACENAMIENTO

Almacenamiento: En su envase original cerrado, en ambiente fresco y bien ventilado.

Duración: 18 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Producto INFLAMABLE.
- Se recomienda el uso de guantes, lentes de seguridad y respirador con filtro para solventes.
- Use sólo en lugar con buena ventilación.
- Producto TOXICO.
- Proteja el producto de contacto directo con el sol.
- Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Limpie los equipos con disolvente antes de que se forme la membrana por evaporación del solvente.
- Evite todo contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua y jabón).
- No fume en ningún momento mientras manipula el producto.
- No exponga el producto en temperaturas extremas o fuego o chispas.
- Evite su inhalación.
- No ingerir.

"Para información adicional, solicite hoja de seguridad del producto"

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com