

# INCRETE COLOR ENDURECEDOR

## INCRETE SYSTEM

### DESCRIPCIÓN

INCRETE COLOR es un endurecedor para pisos de concreto con color listo para usar. Es aplicado en polvo sobre superficies de concreto fresco niveladas y acabadas. Puede ser usado en superficies industriales, comerciales y residenciales.

COLOR HARDNER es un compuesto de cementos pre-en sayados; de alta resistencia con agregados de sílice y cuarzo, pigmentos inorgánicos y otros componentes que mejoran las propiedades físicas y el acabado de del concreto.

COLOR HARDNER crea una superficie a color permanente de alta duración, y elimina los costos de pintura periódica de la superficie.

### APLICACIONES PRINCIPALES

INCRETE COLOR Está recomendado para:

- Colorear y endurecer pisos de concreto sujetos a tráfico mediano y pesado.
- Para ser usado en áreas donde se requiere un color uniforme y se quiere mejorar la apariencia del piso de concreto.
- Centros comerciales, hoteles talleres, colegios, cafeterías, estacionamientos, aceras y residencias.
- Para aplicaciones interiores o exteriores.

**NO ES RECOMENDADO**

El uso de INCRETE COLOR ENDURECEDOR no es recomendado para aplicaciones de tráfico extremadamente pesado como tráfico de aros metálicos o áreas expuestas a ácidos y sus sales.

### APLICACIONES / BENEFICIOS

INCRETE COLOR ENDURECEDOR provee:

- Mayor intensidad y uniformidad a las superficies de concreto endurecido.
- Superficie de alta densidad fácil de limpiar, resistente a la penetración de grasas y aceites.
- Superficies con mejores propiedades físicas y mayor resistencia al agua.
- Superficie más durable en todo tipo de clima, resistente a ciclos de congelamiento, descongelamiento y uso de sal.
- Superficies resistentes al Alkali y a la degradación por luz.

### INSTRUCCIONES DE USO

**PREPARACION:**

Proteger cuidadosamente las áreas adyacentes a la aplicación para evitar la contaminación con COLOR ENDURECEDOR.

**PREPARACION DE LA LOSA:**

Nunca use cloruro de calcio en concreto que vaya a ser coloreado con COLOR ENDURECEDOR.

Todos los substratos deben ser preparados y manejados en consistencia a las buenas prácticas del concreto y leyes locales.

INCRETE COLOR ENDURECEDOR  
INCRETE SYSTEM

FT.PC.CO.133 Revisión 02

Fecha última modificación : 08-2011



#### PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa  
Santiago • Fono: (+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

An **RPM** Company

## PROCEDIMIENTO DE COLOREADO

Para un acabado uniforme se requiere normalmente dos aplicaciones. Antes de esparcir el color en la superficie, vierta la mitad del contenido en una caneca plástica limpia y seca, para airear el material. La presencia de exudación de agua debe ser mínima. Para la primera aplicación esparza uniformemente usando un movimiento de abanico, con una cobertura del 75% del color. Use procedimientos estándar de acabado de concreto para fijar el color. La segunda aplicación del 25% restante va a terminar la aplicación del color. No sobre-trabajar la superficie, el excesivo uso de la llana puede oscurecer el color. En condiciones de alto viento o cuando se esparce el color a más de 4 metros, se debe ser cauto. Todo el personal debe usar mascarar para polvo.

## DOSIFICACIÓN/ RENDIMIENTO

Para un uso liviano a mediano 27.2kg/9.3m<sup>2</sup> (60lbs/100sqft). Colores claros y pasteles usarán una mayor cantidad.

## PRESENTACIÓN

El INCRETE COLOR ENDURECEDOR está disponible en los siguientes 30 colores:

White	Pewter	Redwood	Gray
Sun Gray	Charcoal	Sky Blue	Slate
Philly Blue	Kool White	Harvest Sand	Misty Mauve
Sand Buff	Maplewood	Antique White	AutumnBrown
Terra Cotta	Tile Red	Seafoam Green	Safety Yellow
Adobe Buff	Sun Buff	Desert Tan	Black
TealBrick	Red	Sabal	Rust Brown
Coral	Peach		

## ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

### CURADO

- No use plásticos, papel, yute, cáñamo, arena o agua en el curado.
- En climas calientes o de mucho viento un aditivo curador transparente como el INCRETE DELAY, se debe usar para proteger la superficie de la deshidratación acelerada. Por favor comuníquese con su representante INCRETE para información adicional.



En Chile es Productos CAVE S.A.  
Fono Atención al Cliente: F: +56 2 270 99 81

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)