

INCRETE SHUR - GRIP

INCRETE SYSTEM

DESCRIPCIÓN

Increte Systems SHUR-GRIP es un aditivo finamente gradado para sellantes y coberturas, dejando una textura durable en la superficie. SHUR-GRIP quedara suspendido en solución sin la necesidad de agitar repetidamente.

APLICACIONES PRINCIPALES

SHUR-GRIP puede ser usado en la mayoría de los sellantes y coberturas donde se requiera una superficie con mejores propiedades de tracción. SHUR-GRIP puede ser usado en interior y exterior, especialmente sobre superficies decorativas donde ningún otro material antiderrapante puede ser usado por su color y características físicas.

INSTRUCCIONES DE USO

Mezcle el sellante o la cobertura hasta lograr la consistencia especificada según el producto. Adicione la de cantidad de SHUR-GRIP requerida y mezcle hasta que el producto se disperse apropiadamente. Aplique el sellante o la cobertura según las recomendaciones del fabricante. SHUR-GRIP es un aditivo tan fino que está aprobado para ser usado en equipos de aspersión.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

SHUR-GRIP se adiciona en una dosis de 1 libra por 5 galones de sellante o cobertura.

PRESENTACIÓN

Tineta de 15 libras (6,8 kg)

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Cuando el aditivo es dividido finamente y se suspende en el aire como polvo puede llegar a ser inflamable.
- Mantenga fuera del alcance de calor excesivo, de llamas y chispas. Use ventilación adecuada.
- MANTENGA ALEJADO DE LOS NINOS.



En Chile es Productos CAVE S.A.
Fono Atención al Cliente: F: +56 2 270 99 81

INCRETE SHUR - GRIP
INCRETE SYSTEM

FT.PC.CO.132 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company