

INCRETE SPRAY - DECK RESIN

INCRETE SYSTEM

DESCRIPCIÓN

SPRAY DECK RESIN es un aditivo especialmente formulado para superficies de concreto, ladrillo, vidrio, metal, madera entre otras. No use sobre asfalto. SPRAY DECK RESIN esta diseñada especialmente para uso con INCRETE SPRAY DECK GROUT

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

SPRAY DECK RESIN PROVEE:

- Excelente adherencia.
- Superioridad mecánica
- Resistencia al congelamiento y descongelamiento.
- Durabilidad a largo plazo en exposición exterior.
- Buena resistencia química

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación:

Remueva cualquier material desprendido como pintura, o concreto. Desengrase la superficie con INCRETE GREASE usando 4-8 onzas fluidas por galón de agua. Bañe la superficie con una solución acida de 1 parte de acido muriático por 5 partes de agua. Enjuague y deje secar.

Mezcla

- 1) Reduzca Increte Systems Spray-Deck Resin en un 50% en agua (1 parte de resina por 1 de agua), luego adiciónale 4 a 6 cuartos de solución premezclada a una cubeta limpia de 5 galones.
- 2) Mezcle la resina con un taladro o mezclador de mortero y adicione lentamente 1 bolsa de 50lb de mortero SPRAY-DECK GOUT.

Aplicación:

El mortero mezclado podrá ser aplicado con llana, rastrillo o aspensor no excediendo ¼ de pulgada en su espesor.

Sello:

Después de 24 horas de secado, la superficie debe ser raspada con un rastrillo, cepillada y soplada con un soplador de jardín eléctrico de alta velocidad, luego selle con INCRETE CLEAR SEAL o INCRETE CONCRETE STAIN.

No use cubetas o herramientas sucias.

El equipo de mezcla debe ser limpiado con agua después de cada aplicación.

PRESENTACIÓN

- 1 galón,
- 5 galones,
- 55 galones

INCRETE SPRAY DECK RESIN
INCRETE SYSTEM

FT.PC.CO.135 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

VIDA ÚTIL / ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Limpie las superficies con jabón o detergente regularmente y enjuague con agua.

La resina no es una sustancia altamente toxica si accidentalmente se expone a ella una sola vez.

Si entra en contacto con los ojos o la piel puede haber una irritación moderada, lave con abundante agua y jabón.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INGRETE SPRAY DECK RESIN
INGRETE SYSTEM

FT.PC.CO.135 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



En Chile es Productos CAVE S.A.

Fono Atención al Cliente: F: +56 2 270 99 81

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com