

INCRETE STAIN CRETE

INCRETE SYSTEM

DESCRIPCIÓN

STAIN-CRETE es un pigmento de base acida que puede ser usado para teñir concreto viejo y nuevo con 14 o 28 días como mínimo.

El acabado rico y variado de Stain-Crete no se pelara, partirá ni desvanecerá. Stain-Crete provee un acabado excelente y es ideal para usos residenciales, comerciales, públicos, incluyendo cualquier acabado en concreto vertical y horizontal como sótanos, garajes, entradas, patios, piscinas, recibidores, restaurantes, concesionarios, centros comerciales, hoteles y exhibidores

APLICACIONES PRINCIPALES

STAIN-CRETE puede ser usado en combinación con NEW-CRETE, sistema de recuperación autonivelante con fraguado mínimo de 24 horas.

Stain-Crete reacciona químicamente con el concreto seco para dar un color distintivo y permanente con apariencia de mármol o lajas similar a la apariencia natural de la piedra.

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- STAIN-CRETE provee una superficie protegida contra el manchado que una vez sellada es resistente a las sales y sopleado con sal, ataques alcalinos, rayos ultravioleta y abrasión, exceso de humedad.
- Cuando se aplican estos colores el substrato no debe presentar presión hidrostática y debe estar bien drenado.
- El concreto tratado con teñido químicamente debe ser protegido de cualquier fuente de agua.
- Los colores pasteles STAIN-CRETE son también para uso interior únicamente.
- Puede ocurrir una pérdida de color debido a degradación por rayos ultravioleta.
- STAIN-CRETE es fácil de mantener.
- STAIN-CRETE provee variedad de acabados y una superficie duradera.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

STAIN-CRETE está disponible en 9 colores pasteles para uso interior.

Estos 9 nuevos colores dan más variedad a los colores previos fabricados con sales minerales solubles

INSTRUCCIONES DE USO

Aplique 2 capas de Increte STAIN-CRETE con una bomba de aspersión resistente al acido al concreto con mínimo 14 días de edad, con apariencia uniforme, seco y libre de cualquier material o solución que impida o limite la penetración y reacción del mismo. Use envases de plástico o vidrio y evite el contacto con superficies metálicas para prevenir la corrosión.

Evite la acumulación excesiva de producto y procure un secado uniforme. Aplique la segunda capa repitiendo el procedimiento antes mencionado (si es deseado) 8 horas después de la primera aplicación.

Después que la segunda capa ha secado (8 horas mínimo) elimine con un cepillo y agua el exceso de sales y residuos, luego enjuague con agua limpia Controle el agua residual.

El producto puede ser diluido en agua para obtener variedad en el color. Si la disolución de STAIN-CRETE es muy alta o el concreto no acepta el producto se puede usar acido muriático para enriquecer la mezcla.



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

STAIN-CRETE Deberá rendir aproximadamente 13 a 20 m2 por galón en dos aplicaciones sin diluir.

ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de tres (3) años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- La superficie STAIN-CRETE es fácil de mantener y puede ser barrida, lavada con limpiadores comerciales para pisos y luego secada con una tela limpia o Trapero. Para aplicaciones interiores es recomendada una aplicación periódica de la cera Increte High gloss Wax dejando la superficie limpia y lustrosa.
- Para preservar la apariencia de la superficie aplique
- Increte Systems CLEAR SEAL, un sello acrílico que contiene inhibidores de rayos UV.
- Se recomienda la aplicación periódica de CLEAR SEAL en superficies sujetas a alto tráfico o tráfico vehicular.
- Contiene ácido clorhídrico y sales solubles de metales pesados. Evite contacto con la piel y los ojos. Evite inhalar vapores. No ingiera el producto. Después de manejo del producto enjuague completamente. Aplíquese con ventilación adecuada.
- MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Antídoto Externo – Lave con abundante agua, después con una solución de agua y Bicarbonato de Sodio.
- Antídoto Interno – Tome agua, leche, leche de magnesia, claras de huevo batidas en agua. No induzca al vomito. Llame inmediatamente al médico.



En Chile es Productos CAVE S.A.

Fono Atención al Cliente: F: +56 2 270 99 81

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com