

# INCRETE WATER BASED CLEAR SEAL

## INCRETE SYSTEM

### DESCRIPCIÓN

El Sello Water Based Clear Seal es un sello transparente resistente a los rayos UV, diseñado para sellar y proteger superficies de concreto. Esta especialmente formulado para aplicaciones de alto tráfico.

El sello Water Base Clear Seal cumple con las regulaciones VOC. Es de bajo olor y se fija fuertemente a las superficies de concreto.

Esta diseñado especialmente para penetrar profundamente y sellar las superficies de Concreto protegiendo la superficie contra la grasa, aceite, humedad, etc. El sello Water Base Clear Seal es totalmente cristalino con alta resistencia a la decoloración por exposición al los rayos UV. El Sello Water Base Clear Seal es resistente a la abrasión, los químicos y el rayado. Posee excepcional resistencia ante los fluidos de frenos y transmisión.

Resistente al deterioro causado por llantas calientes. El sello Water Base Clear Seal a sido formulado para cumplir con las estrictas normas VOC.

### APLICACIONES PRINCIPALES

- a. Recubrimiento de concreto estampado
- b. Kool Deck o Keystone
- c. Campos deportivos (Solo Concreto)
- d. Parques
- e. Recubrimientos de piscinas (Alta Resistencia al agua, acido y variaciones de PH).
- f. Superficies metálicas correctamente preparadas
- g. Como impermeabilizante e inhibidor de rayo UV para superficies de concreto decorativo, techos y paredes

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Appendance, Milky white liquid,

Viscosidad, #2 Zahn Cup (25-30 sec.)

Peso por Galón:	8.55
% Sólidos	29 -31%
Tiempo de secado	1-2 Horas
Curado	24 Horas
Punto de Inflamación	N/A

INCRETE WATER BASED CLEAR SEAL  
INCRETE SYSTEM

FT.PC.CO.131 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



#### PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa  
Santiago • Fono: (+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980  
www.productoscave.com

An **RPM** Company

## INSTRUCCIONES DE USO

### *Preparación:*

El concreto debe tener por lo menos 10 días. La presencia de grasa, pintura y aceites deben ser removidas. Se requiere generalmente hacer un baño ácido para lograr una superficie porosa. La solución ideal son 5 partes de agua por 1 parte de ácido muriático. Superficies demasiado densas pueden requerir aplicaciones adicionales de una solución más concentrada. Enjuague la superficie con abundante agua y déjala secar completamente.

La superficie debe estar libre de humedad en el momento de la aplicación.

### *Aplicación con Rodillo:*

No vierta directamente el sello WATER BASED CLEAR SEAL directamente sobre la superficie. No exceda cobertura máxima de 23.3m<sup>2</sup> por galón (250 ft<sup>2</sup> por galón). Use una bandeja para pintura o una parrilla para pintura para eliminar el exceso de sello. Una segunda capa de sello puede ser aplicada después que la primera capa ha secado, usualmente 1 a 2 horas.

### *Aplicación por aspersión:*

Use un aspersor sin aire con una boquilla mediana y a muy baja presión. Si las condiciones ambientales son muy húmedas o con mucho viento ajuste la técnica para evitar la aplicación en seco. Una segunda capa puede ser aplicada después que la primera seque completamente.

### *Limpieza:*

Use agua para la limpieza de las herramientas.

## PRESENTACIÓN

Tineta de 5 galones

## VIDA ÚTIL / ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 18 meses.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

### INFLAMABLE:

- Manténgase alejado de calor excesivo, chispas y llamas. Mantenga ventilación adecuada en todo momento de su uso y no permita la acumulación de vapores.
- El material puede irritar los ojos y la piel. En caso de contacto, lave con abundante agua. Busque un médico inmediatamente si la irritación persiste. Evite inhalar vapores por tiempos prolongados Use mascarar aprobadas para vapores orgánicos.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Nunca use sobre superficies de Madera.
- Nunca use sobre superficies susceptibles a los solventes. Nunca use sobre superficies húmeda.



En Chile es Productos CAVE S.A.

Fono Atención al Cliente: F: +56 2 270 99 81

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)