

# TREMCO TREMPRO® 650

ADHESIVO SELLADOR FLEXIBLE DE POLIURETANO

## DESCRIPCIÓN

TremPro 650 es un sellante de poliuretano que no escurre, de aplicación con pistola de calafateo manual. Una vez que ha curado, el sellante queda como una goma flexible cuando es expuesto a la humedad presente en el aire.

## APLICACIONES PRINCIPALES

TremPro 650 ha sido especialmente diseñado para ser usado en la reparación y fabricación de camiones, buses, trenes, carrocerías, transformación de vehículos y vehículos especiales, y en la industria de la construcción. Una vez que ha curado, TremPro 650 se convierte en un adhesivo muy fuerte que puede ser usado para reemplazar remaches, soldadura y otras fijaciones.

TremPro 650 es de fácil aplicación con pistola manual sobre un amplio rango de temperaturas y tiene una excelente adherencia a metal, placa de madera, aluminio, plásticos y compuestos. TremPro 650 también puede pintarse o arenarse una vez que ha curado completamente.

## CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS

Colores: Gris, Blanco.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades del Sellante	Resultados TremPro 650
Máxima fuerza al desgarro	450 - 500 psi
Dureza Shore A	50
Elongación	> 600%
Temperatura de aplicación	5° C - 43° C
Temperatura de servicio (cordón ya curado)	-40° C - 93° C
Fuerza al cizalle	190 psi

TREMPRO® 650  
ADHESIVO SELLADOR FLEXIBLE DE POLIURETANO

FT.PC.CO.51 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



### PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa  
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980  
www.productoscave.com

An **RPM** Company

## INTRUCCIONES DE USO

### *Instalación:*

#### *Preparación de la superficie*

Para una buena adherencia, las caras internas de la junta deben estar firmes, limpias y secas. Dependiendo del sustrato, se podría requerir de un acabado cepillado con esponja metálica o esponja Scotch Brite y/o limpieza con solvente.

#### *Trabajo y limpieza*

La terminación con herramientas es recomendada después de la aplicación para asegurar un contacto firme e íntimo con las caras internas de la junta. Se prefiere hacer terminación en seco. El exceso de sellante esparcido en las caras adyacentes a la junta puede ser removido cuidadosamente con Xylol o Tolueno antes de que haya curado.

#### *Aplicación:*

Tremco 650 es de fácil aplicación con el equipo convencional para calafateo. Llene completamente la junta y pase espátula. A 23,9° C y 50% H.R. se forma una piel durable dentro de 24 horas. El curado continúa a razón de 1,6 mm por día. La velocidad de curado se ve reducida a bajas temperaturas y menor humedad.

El sellante dañado puede repararse. Consulte con su representante de TREMCO por procedimientos de reparación.

## PRESENTACIÓN

- 30 cartuchos de 300 ml x caja
- 15 salchichas de 600 ml x caja

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Consérvese en sus envases originales sellados en un lugar fresco, seco y protegidos de la intemperie. Vida útil en esas condiciones: 9 meses

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar sobre superficies húmedas o contaminadas.
- Use con adecuada ventilación

Tremco garantiza que sus sellantes están libres de defectos en materiales, pero no puede garantizar su apariencia o color. Ya que los métodos de aplicación y las condiciones de terreno están más allá de nuestro control, y que pueden afectar el comportamiento, Tremco no otorga otra garantía, explícita o implícita, incluyendo garantías de comercialización y arreglos para algún propósito en particular con respecto a los sellantes Tremco. La única obligación de Tremco podrá ser, si es su opción, reemplazar o reembolsar el precio de compra por la cantidad de sellante Tremco provisto y que esté defectuoso. Tremco no podrá ser culpado por ninguna pérdida o daño.

**TREMCO** En Chile es Productos CAVE S.A.  
Fono Atención al Cliente: +56 2 270 90 81

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)