

# CAVE FLOORTOP-H

ENDURECEDOR DE SUPERFICIES

## DESCRIPCIÓN

CAVE FLOORTOP-H es un producto diseñado especialmente para mejorar la resistencia al desgaste del hormigón. Se aplica directamente sobre el hormigón fresco en forma de espolvoreo hidratándose con la lechada superficial.

## APLICACIONES PRINCIPALES

CAVE FLOORTOP-H puede ser utilizado:

- Para endurecer superficies de pisos interiores o a la intemperie.
- Donde se requiera mayor resistencia al desgaste de las superficies.
- En bodegas o galpones de almacenamiento con tráfico semipesado como por ejemplo escuelas, hospitales, y áreas de estacionamiento.
- Rampas y plataformas de carga y descarga y pisos industriales de alto tráfico
- En pisos ornamentales como plazas y veredas

## CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Aumenta la resistencia al desgaste de la superficie del hormigón.
- La superficie con CAVE FLOORTOP-H aumenta su vida útil en comparación al hormigón normal.
- Provee superficies de fácil mantenimiento y facilita la labor de limpieza.
- Reduce la porosidad.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Mezcla de áridos de cuarzo de granulometría fina, cemento y aditivos químicos. Es un endurecedor de piso, recomendado para ser usado en interiores y exteriores. Es particularmente valioso en pisos que se mojan frecuentemente, ya que no se oxida.

CAVE FLOORTOP-H se ofrece en colores gris perla, amarillo ocre y gris natural.

Densidad a 20 °C:

Suelta:  $1,6 \pm 0,1$  gr/cc

Fresca:  $2,7 \pm 0,1$  gr/cc

## INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda aplicar CAVE FLOORTOP-H sobre el hormigón fresco en dos manos. Una primera mano con aproximadamente el 60% del total de la dosis requerida y una segunda mano con el 40% restante. Cada mano debe ser aplicada al momento de aparecer el agua de exudación y ser plachada, lo que consigue fácilmente gracias a los aditivos especialmente incorporados al producto para este fin. Una vez colocado, se recomienda aplicar una membrana de curado tipo CAVE CUR-A ó CAVE CUR-S 303.

CAVE FLOORTOP-H  
ENDURECEDOR DE SUPERFICIES

FT.PC.CO.111 Revisión 03

Fecha última modificación: 01.2011



### PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa  
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

An **RPM** Company

## DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

CAVE FLOORTOP-H se usa normalmente en una dosis de 3 a 4 kg/m<sup>2</sup> para tránsito liviano, 5 a 6 kg/m<sup>2</sup> para tránsito moderado y de 7 a 10 kg/m<sup>2</sup> para tránsito pesado.

## PRESENTACIÓN

- Saco de 20 kg

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco, bajo techo. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No debe ser aplicado sobre hormigón que contenga más de 3% de aire incorporado.
- No debe ser aplicado sobre áreas expuestas a ácidos o sales que ataquen o deterioren rápidamente el cemento.
- Se recomienda el uso de guantes, mascarilla y lentes de seguridad.
- Mantener el envase cerrado en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos (de ocurrir, lave con abundante agua).
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- No ingerir.

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)