



**EUCLID CHEMICAL  
CAVE**

**Nullifire**  
Smart Protection



# NULLIFIRE SC802

REVESTIMIENTO INTUMESCENTE

# NULLIFIRE SC802

## REVESTIMIENTO INTUMESCENTE

**NULLIFIRE SERIE SC802** Recubrimiento intumescente base agua para la protección, en una o dos capas, de estructuras de acero con requisito de resistencia al fuego hasta F-60.



### ▶ BENEFICIOS

- Los espesores más bajos del mercado.
- Más de un 60% de ahorro en volumen de intumescente.
- Más de un 60% de ahorro en tiempo de aplicación.
- Proyectos con costos de aplicación más bajos.
- Aplicación con menos dificultades y riesgos más bajos.
- Protege estructuras de acero hasta F-60.
- Aprobado bajo norma chilena NCh935/1

### CUADRO DE DURABILIDAD

*Referencial*

AMBIENTE CORROSIVO	INTUMESCENTE BASE AGUA NULLIFIRE SC801 / SC802	Vida del edificio	INTUMESCENTE HÍBRIDO NULLIFIRE SC902	Vida del edificio
C1	Anticorrosivo + SC801/SC802 + Sello (opcional)	Vida del edificio	Anticorrosivo (opcional) + SC902 + Sello (opcional)	Vida del edificio
C2	Anticorrosivo + SC801/SC802 + Sello	20 años	Anticorrosivo (opcional) + SC902 + Sello (opcional)	Vida del edificio
C3 int	Anticorrosivo + SC801/SC802 + Sello	Hasta 10 años	Anticorrosivo + SC902 + Sello (x 1 capa)	20 años
C3 ext	No recomendado	-	Anticorrosivo + SC902 + Sello (x 1 capa)	20 años
C4	No recomendado	-	Anticorrosivo + SC902 + Sello (x 2 capa)	20 años
C5	No recomendado	-	Consultar	-

### ▶ APLICACIONES RECOMENDADAS

- Estructuras de acero industriales.
- Para uso en interiores o recintos techados.



Santa Isabel 585, Lampa  
 clientes@productoscave.com  
 Mesa Central (56-2) 2666 6500  
 servicio al Cliente (56-2) 2666 6581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

