



CAVE FUGO

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA HORMIGÓN Y MORTEROS

DESCRIPCIÓN

CAVE FUGO es un aditivo, libre de cloruros, elaborado a base de materiales orgánicos, usado para reducir la permeabilidad de los morteros y hormigones mediante la disminución de la acción capilar.

APLICACIONES

CAVE FUGO es recomendado en hormigones o morteros que requieran disminuir su permeabilidad, en aplicaciones como:

- Cimientos y sobrecimientos.
- Tanques para agua, piscinas, albercas y baños.
- Sótanos, muros y paredes.
- Morteros de revestimiento y enlucido.
- Techos y cubiertas.
- Muelles.
- Plantas de tratamiento de agua.
- Pegas impermeables en mampostería.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Reduce la permeabilidad de manera integral, comparando hormigones sin y con aditivo, a igual cuantía de cemento.
- Incrementa la durabilidad del hormigón.
- Proporciona excelente cohesión a las mezclas.
- No afecta las resistencias mecánicas.

Apariencia: Líquido traslúcido de color café.

Densidad: 1,02 Kg/l \pm 0,02 Kg/l

INSTRUCCIONES DE USO

CAVE FUGO debe ser adicionado al agua de amasado o incorporada sobre el hormigón o mortero antes de su colocación. Cuando se incorpora la final se recomienda mezclar por lo menos 2 minutos adicionales, esto dependerá de las condiciones y desempeño del mezclador.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Se recomienda una dosificación del 1,5% respecto al peso del cemento, para hormigones con menos de 300 kg/m³ de cemento.

Se recomienda una dosificación del 1,0% respecto al peso del cemento, para hormigones con más de 300 kg/m³ de cemento.

En morteros, la dosis recomendada es de 0,35 litros por cada saco de cemento.

En morteros predosificados se recomienda de 0,17litros por saco de mortero.

PRESENTACIÓN

- Tambor 200 L

- Balde 20 L
- Bidón 5 L
- Botella 1 L

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

CAVE FUGO debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y en áreas ventiladas, a temperaturas entre los 5°C y 30°C, protegiéndolo del contacto directo con el sol.

CAVE FUGO tiene una vida útil de (12) meses en su envase original.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- La acción de **CAVE FUGO** requiere de dosificación, materiales y procedimientos de preparación de hormigones y morteros adecuados y un curado posterior óptimo.
- Agítese antes de usar.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.
- Para información adicional sobre este producto o para su uso en el desarrollo de mezclas de hormigón con características especiales de desempeño, consulte al Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL CAVE.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com