



CAVE GLAZE

TRATAMIENTO SUPERFICIAL IMPERMEABLE TRASPARENTE DE ACABADO MATE

DESCRIPCIÓN:

CAVE GLAZE es una dispersión de polímeros acrílicos en base acuosa. Su alta fluidez, le permite penetrar en los poros y formar una película transparente, semi-brillante y repelente al agua. No altera el color de las superficies pintadas.

APLICACIONES:

Cuando se requiere un recubrimiento protector transparente que sea impermeable y lavable para interiores en:

- Hormigones texturados o decorativos.
- Enlucidos decorativos coloreados
- Ladrillos, bloques de cemento y enchapes a la vista
- Estucos o pinturas
- Planchas de fibrocemento
- Papel mural
- Madera

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: Líquido de color blanco
- Densidad: 1,03 kg/L \pm 0,05
- pH: 8,00 \pm 1,00
- Tratamiento impermeable al agua, pero permeable al vapor (permite que la estructura respire)
- Las superficies tratadas son lavables
- Exento de solventes

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- Toda la superficie debe estar limpia y exenta de aceites, grasas, eflorescencias, pinturas sueltas, hongos y de cualquier otro material que impida una buena adherencia. En caso de existir alguno de estos contaminantes, deben ser eliminados por medios mecánicos y/o químicos.
- En caso de hormigones o estucos nuevos se recomienda esperar aproximadamente 30 días antes de aplicar.

Aplicación:

- CAVE GLAZE viene listo para usar. Se recomienda revolver bien y aplicar con brocha, rodillo o pulverizador a baja presión. Para obtener un recubrimiento protector y eficaz CAVE GLAZE debe ser aplicado por capas. Cada capa debe aplicarse desplazándose en una misma dirección con el fin de mantener un borde mojado. La primera y segunda capa debe ser aplicada en forma continua, es decir, cuando la primera capa se torne mate y absorbida por el sustrato.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

El rendimiento dependerá del grado de rugosidad o porosidad del sustrato donde es aplicado. En superficies lisas y compactas se estima un rendimiento de 10 m²/L por capa aproximadamente.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



CAVE GLAZE

TRATAMIENTO SUPERFICIAL IMPERMEABLE TRASPARENTE DE ACABADO MATE

PRESENTACIÓN

- Balde de 20 kg
- Galón de 3 kg

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo a una temperatura ambiente sobre 5°C y en un lugar seco.
- Evitar su exposición a temperaturas cercanas a 0°C, ya que sufrirá alteraciones irreversibles al congelarse.
- Vida útil bajo estas condiciones: 12 meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No es adecuado en aplicaciones sobre pisos o superficies de cerámica esmaltada.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.
- Las herramientas utilizadas pueden lavarse con agua.
- Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

Tratamiento Superficial Impermeable
Cave Glaze

FT.PC.CO.17 Revisión 07

Fecha última modificación: 06.2018



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com