



CAVE INCOLORO

IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS DE ACABADO BRILLANTE

DESCRIPCIÓN:

CAVE INCOLORO es una protección impermeabilizante para fachadas o estructuras expuestas a la intemperie.

Es un producto formulado en base a una dispersión de polímeros acrílicos en base acuosa, que forma una película transparente y brillante que evita la penetración o absorción del agua.

APLICACIONES:

Sobre fachadas de:

- Ladrillos o enchapes a la vista
- Bloques de cemento gris o coloreados
- Hormigones y estucos lisos, texturados o coloreados
- Planchas de fibrocemento
- Piedras naturales o artificiales
- Pinturas látex, cal y cemento

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: Líquido de color blanco
- Densidad: 1,01 kg/L \pm 0,03
- pH: 8,00 \pm 1,00
- Repele totalmente el agua de lluvia
- Permeable al vapor de agua (permite la salida de la humedad atrapada en el muro en forma de vapor)
- Lavable
- Resistente a la intemperie
- Fácil aplicación
- No es tóxico
- No contiene solventes, ideal para ser aplicado en interiores

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- Remover completamente de la superficie aceites, grasas, eflorescencias, pinturas sueltas y cualquier otro material que impida una buena adherencia o afecte la apariencia final. Para esto recomendamos utilizar medios mecánicos y/o químicos

Aplicación:

- CAVE INCOLORO viene listo para ser aplicado, se debe revolver antes de usar. Aplicar sobre superficies secas por medio de brocha, rodillo o pistola, procurando formar una película delgada y homogénea, procure aplicar siempre una misma dirección a fin de mantener el borde mojado. Una vez seca la primera mano, entre 4 a 6 hrs., se procederá a la segunda aplicación.

Impermeabilizante para fachadas
Cave Incoloro

FT.PC.CO.78 Revisión 05

Fecha última modificación: 08.2018



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



CAVE INCOLORO

IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS DE ACABADO BRILLANTE

RENDIMIENTO

El rendimiento dependerá del grado de rugosidad o porosidad del sustrato. En superficies lisas y compactas se estima un rendimiento de 10 m²/L por mano.

PRESENTACIÓN

- Tineta 20 kg
- Galón de 3 L

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Los envases se deben mantenerse herméticamente cerrados y almacenados bajo techo a una temperatura ambiente superior a 5°C. En caso de congelamiento sufrirá alteraciones irreversibles.
- Vida útil bajo estas condiciones: 1 año.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar sobre superficies de cerámica esmaltada.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
- No exponer a temperaturas cercanas a 0°C pues el producto sufrirá alteraciones irreversibles al congelarse.
- Ante cualquier duda respecto a lo indicado en esta ficha técnica, o frente a una situación en particular que requiera resolver, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le asesorará sobre el uso particular del producto o le orientará respecto a la solución más apropiada a su requerimiento.
- Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

Cave Incoloro
Impermeabilizante para fachadas

FT.PC.CO.78 Revisión 05

Fecha última modificación: 08.2018



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com