



# CAVE DENSO ECO

IMPERMEABILIZANTE EMULSIONADO LIBRE DE SOLVENTE

## DESCRIPCIÓN:

CAVE DENSO ECO, es una emulsión asfáltica especialmente desarrollada para impermeabilizaciones bajo la forma de pintura, pudiendo ser aplicada incluso con la presencia de humedad. Cuando se mezcla con arena, se convierte en un excelente material aglutinante para la ejecución de relleno.

## APLICACIONES:

- Impermeabilizante de baños, cocinas, terrazas, jardineras, etc.
- Protección e impermeabilización de cimientos sobre cimientos y muros con concreto o albañilería.
- Estructuras en contacto con el suelo
- Entre otras.

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- CAVE DENSO ECO es una emulsión asfáltica en base acuosa, que es aplicada en frío.
- Apariencia: Líquido de color café.
- Apariencia del producto seco: película de color negro
- Densidad: 1,00 – 1,04 kg/L
- Producto libre de solventes, no inflamable

## INSTRUCCIONES DE USO

*Preparación del soporte o la superficie:*

- La superficie a tratar debe estar limpia de polvo y materias sueltas, sin impregnación de aceites o grasas, hidrorrepelentes, afloraciones salinas, cal desmoronada o cualquier cuerpo extraño o contaminante.
- Para reparar la superficie puede utilizar CAVE III REPAR, CAVE LISTO, CAVE II PLUG, sin aditivos hidrófugos. Para mayor asesoría consulte a su asesor técnico comercial de Productos Cave S.A.
- Previa aplicación del producto se deben proteger las superficies vidriadas, como también de puertas y ventanas, balcones y terrazas, etc., ya que su posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia del producto.

*Aplicación:*

- Aplique una capa de CAVE DENSO ECO diluida en un 50% de agua y espere el secado total durante aproximadamente 8 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- Continúe la aplicación con el producto puro en 2 manos alternadas y cruzadas y espere siempre el período mínimo de 8 horas entre la primera y la segunda mano. No aplique el producto en días lluviosos.

## DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- 0,5 kg/m<sup>2</sup> en 2 manos (rendimiento teórico, medido bajo condiciones controladas, en el laboratorio)



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



# CAVE DENSO ECO

IMPERMEABILIZANTE EMULSIONADO LIBRE DE SOLVENTE

## PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 kg
- Balde de 17 kg
- Galón de 3 kg

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- CAVE DENSO ECO se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, en un lugar fresco, seco y bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es veinticuatro (24) meses.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar el producto en tiempos lluviosos o con el sustrato mojado o húmedo.
- No caliente el producto.
- No aplicar en superficies que tengan contacto directo con el sol (luz ultra violeta).
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh 2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

Cave Denso Eco  
Impermeabilizante emulsionado. Libre de  
Solvente

FT.PC.CO.81 Revisión 10

Fecha última modificación: 01.2018