



# INCRETE STAIN-CRETE

ÁCIDO BASE QUÍMICA PARA TEÑIDO DEL HORMIGÓN

## DESCRIPCIÓN:

STAIN-CRETE es un producto para el teñido del hormigón de penetración profunda; a base de ácido que se puede utilizar para colorear hormigón viejo o nuevo que ha curado durante 14 a 28 días.

STAIN-CRETE también puede ser utilizado en conjunto con sistemas Increte overlays y morteros técnicos, Thin-Crete, o Spray-Deck. STAIN-CRETE reacciona químicamente con el hormigón curado para proporcionar un color distintivo permanente, con un veteado sutilmente sombreado, similar a la apariencia envejecida de la piedra natural. STAIN-CRETE no se descascara, agrieta ni se desvanece.

## APLICACIONES:

Ofrece un aspecto personalizado y es ideal para uso residencial, aplicaciones comerciales, o municipales, incluyendo todas las superficies de mampostería, horizontales o verticales, tales como plantas de sótano, pisos de garajes, entradas de garajes, entradas, patios, cubiertas de piscina, aceras, así como restaurantes, entradas de centros comerciales, hoteles y salas de exposición.

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Una vez sellado, ofrece una superficie resistente a las manchas y que es impermeable a las sales, álcali, los rayos ultravioleta, y la abrasión.
- Es fácil de mantener.
- Ofrece apariencias variadas y mayor durabilidad.
- Libre de VOC
- Muy fácil de aplicar
- Composición: Ácido clorhídrico o fosfórico y soluciones varias de las sales metálicas.
- Contenido de VOC: 0 g / L

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación

El concreto debe tener un mínimo de 14 días de edad, limpio y libre de pinturas, selladores, revestimientos u otros antiadherentes. Limpie la superficie y desengrase con detergente. Pruebe una pequeña área poco visible para asegurarse de la idoneidad para el uso y efecto deseado.

### Aplicación

Aplicar 1-2 capas de Increte STAIN-CRETE usando un pulverizador de bomba resistente a los ácidos. Dependiendo de la porosidad de la superficie, es posible que necesite usar un cepillo resistente al ácido para ayudar en la penetración del teñido. Cepille con movimiento circular. Evitar la formación de charcos. Dejar secar ocho horas. Aplique la segunda capa (si se desea). Fregar todos los residuos y sales con un cepillo duro y agua, enjuague con agua limpia hasta que todos los residuos se han ido.

### Sellado

Confirme que la superficie esté completamente seca y libre de cualquier residuo. Aplique su elección de sistema de Increte. Los recubrimientos transparentes se deben aplicar según las instrucciones y consulte a su asesor para la selección del revestimiento apropiado.

### Mantenimiento

*Para la limpieza del interior:* STAIN-CRETE es fácil de mantener y se puede limpiar por barrido y trapear. Se recomienda una aplicación periódica de alto brillo Increte HIGH GLOSS WAX para facilitar limpieza, añadir brillo, y proteger contra el desgaste.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



# INCRETE STAIN-CRETE

## ÁCIDO BASE QUÍMICA PARA TEÑIDO DEL HORMIGÓN

*Para la limpieza exterior:* Enjuague con agua limpia. En áreas muy sucias utilizar un detergente suave. Puede ser necesaria la reaplicación de sellador.

### Advertencia

Los colores de STAIN-CRETE Weathered Copper, Lime Green, Turquoise y Bronze se deben utilizar sólo para aplicaciones interiores ya que pueden reaccionar con el agua y ennegrecer u oscurecer cuando se exponen a humedad excesiva. Al aplicar estos colores la base no debe estar sujeto a presión hidrostática y debe estar bien drenado. El hormigón químicamente manchado debe ser protegido de cualquier fuente de agua.

### DOSIFICACIÓN/ RENDIMIENTO

STAIN-CRETE cubre aproximadamente 20 a 30 m<sup>2</sup> por galón de (1 capa).

### PRESENTACIÓN

Unidades de 1 galón o 5 galones

### VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

### RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Consulte hoja de seguridad STAIN-CRETE para conocer EPP recomendados y peligros adicionales.
- Contiene ácido clorhídrico o fosfórico y sales solubles de metales pesados. Evite el contacto con la piel o los ojos. Evite respirar los vapores. No beba. Después de la manipulación o exposición, lave a fondo.
- Use sólo con ventilación adecuada.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- **Antídoto externo** - inundación con agua, luego agua que contenga bicarbonato de sodio.
- **Antídoto Interno** - Dar agua, leche, leche de magnesia o clara de huevo batida en agua. No provocar el vómito. Llame al médico inmediatamente.

#### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

