



# CAVE DESMOL ECO

## DESMOLDANTE CONCENTRADO PARA ENCOFRADOS DE MADERA

### DESCRIPCIÓN

Es un desmoldante líquido concentrado, tipo ecológico. Formulado en base a una emulsión de aceites especiales y aditivos. Se puede utilizar puro o diluido en agua, es de fácil aplicación sobre diferentes tipos de encofrados o moldes. Facilita la tarea de desmoldar, obteniendo hormigones con una excelente terminación superficial. Permite una excelente adherencia de estucos y otros revestimientos luego de un efectivo retiro del producto a través de limpieza con hidrolavadora.

### APLICACIONES

Se utiliza en moldes de:

- Madera.
- Madera contrachapada.
- Terciado con revestimiento fenólico.
- Plástico.

### INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: líquido de color crema.
- Densidad:  $0,91 \pm 0,02$  kg/L.
- pH:  $9,30 \pm 1,00$ .
- Prolonga la vida útil del moldaje.
- No altera el proceso de fraguado del hormigón.
- No mancha la superficie, ideal para hormigones a la vista.
- Permite una excelente adherencia de estucos y revestimientos posteriores. Después de un lavado prolijo idealmente por medio de una hidrolavadora para remover residuos que queden sobre la superficie.
- Disminuye la obra de mano en la faena de limpieza de moldes y muros.
- Fácil aplicación, alto rendimiento. se puede diluir hasta en 10 a 15 partes de agua.

### INSTRUCCIONES DE USO

- El producto se puede usar puro o diluido.
- Antes de utilizar se debe revolver para homogenizar.
- Se debe preparar solo en recipientes limpios, una vez mezclado con agua agitar bien, hasta obtener una dilución uniforme,
- Aplicar con brocha, rodillo, pistola o trapo formando una película delgada y homogénea, procurando que no queden aposamientos de producto y que no escurra.

### DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Moldajes de madera nuevos (primer uso). Diluir 1 litro de CAVE DESMOL ECO en 10 litros de agua, revolver bien la solución y aplicar. RENDIMIENTO: 30 a 40 m<sup>2</sup>/L.
- Moldajes tratados (segundo y más usos). Diluir 1 litro de CAVE DESMOL ECO en 15 litros de agua, revolver bien la solución y aplicar. RENDIMIENTO: 60 a 100 m<sup>2</sup>/L.
- Moldajes plásticos o con revestimiento fenólico. Aplicar puro sin diluir.

### PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 L.

# CAVE DESMOL ECO

## DESMOLDANTE CONCENTRADO PARA ENCOFRADOS DE MADERA

- Balde de 20 L.
- Bidón de 5 L.

### VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en su envase original, herméticamente cerrado y almacenado bajo techo. Protéjase del congelamiento.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de doce (12) meses.

### RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Los moldaje tratados con CAVE DESMOL ECO deben protegerse de la lluvia o chorros de agua directo para evitar que se laven y pierdan la película antiadherente.
- No aplicar en exceso para no contaminar la superficie del hormigón.
- Para mayor información sobre su manipulación y almacenamiento, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

Desmoldante concentrado para madera.  
Cave Desmol Eco

FT.PC.CO.162 V06

Fecha última modificación: 01.2021

#### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)