



TINTE HORMIGÓN STONE ESSENCE

TINTE SEMI TRANSPARENTE PARA HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN

TINTE HORMIGÓN STONE ESSENCE es un tinte concentrado a base de agua compuesto por pigmentos de óxido de hierro y estables a los rayos UV que, cuando se aplica, da como resultado una superficie de hormigón semitransparente de aspecto natural.

TINTE HORMIGÓN STONE ESSENCE no es un sellador, pero las superficies coloreadas se pueden sellar con selladores a base de agua o solventes. **TINTE HORMIGÓN STONE ESSENCE** es una alternativa a los tintes base ácida.

APLICACIONES

TINTE HORMIGÓN STONE ESSENCE es recomendado para uso comercial o residencial, tanto en interiores como exteriores, en superficies tales como:

- Patios.
- Albañilerías y hormigones (sin pintar).
- Sistemas de muro de hormigón arquitectónico.
- Cubiertas de piscinas y terrazas.
- Pavimentos de hormigón.
- Aceras.
- Pisos garajes residenciales.
- Prefabricados de hormigón.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Base agua.
- No se pela, astilla, agrieta ni decolora.
- No contiene ácidos.
- No es reactivo, lo que lo hace un producto manejable y fácil para controlar los resultados finales de color.
- Puede ser sellado tan pronto seca.
- Bajo contenido de VOC (VOC: <50 g/L.) Cumple con las normas aplicables de gestión de la calidad del aire.

INSTRUCCIONES DE USO

Temperatura de aplicación

No aplique cuando la temperatura sea inferior a 10°C o mayor a 32°C.

Preparación de la superficie

TINTE HORMIGÓN STONE ESSENCE es semi-transparente y no debe utilizarse para cubrir manchas existentes. La superficie de hormigón debe estar estructuralmente sana, libres de hormigón suelto o deteriorado, polvo, suciedad pinturas, eflorescencias, restos de aceites grasas, desmoldantes o cualquier otro contaminante. Remueva cualquier material suelto y cualquier tipo revestimiento, agentes de curado o sellantes. Limpie con un limpiador/desengrasante específicamente diseñado para superficies de hormigón y adoquines. Desbaste mecánicamente la superficie para conseguir un perfil superficial igual al CSP 1-2 de acuerdo con la directriz 310.2 del ICRI. Limpiar adecuadamente el área perfilada según el tipo de contaminante o interferente que esta posea.



TINTE HORMIGÓN STONE ESSENCE

TINTE SEMI TRANSPARENTE PARA HORMIGÓN

Mezclado y Aplicación

Añadir 1 parte de **TINTE HORMIGÓN STONE ESSENCE** con 3 partes de agua y mezclar bien hasta homogeneidad. Aplicar uniformemente con un pulverizador de bomba, agitando periódicamente para evitar que los pigmentos se separen. Evite la formación de charcos. Deje que la losa se seque completamente antes de sellar.

Sellado y protección.

Para una máxima durabilidad y resistencia al desgaste aplique INCRETE CLEAR SEAL, HIGH PERFORMANCE EPOXY, URETANO A BASE DE AGUA O POLYSEAL. Mantenga las superficies interiores con INCRETE HIGH GLOSS WAX.

Limpieza

Limpie las herramientas con agua caliente antes de que seque el material.

RENDIMIENTO

La cobertura variará dependiendo de la porosidad de la superficie, la punta del pulverizador y el efecto deseado. La cobertura media está entre 4,9 a 7,4 m²/L.

PRESENTACIÓN

Unidades de 0,95 L de líquido concentrado disponible en 3 colores estándar (gris, negro, bronce).

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.

Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Durante la aplicación use elementos de seguridad industrial apropiados (overol, guantes industriales y gafas de seguridad).
- No permita que el producto se congele.
- NOTA: La carta de color es referencial y se basan en una representación del uso en un hormigón típico, gris medio. Múltiples colores pueden resultar de la combinación o aplicación en capas diferentes para efectos moteados.
- Evite el contacto con la piel. Use guantes de goma. Evite contacto con los ojos. El producto no quema.
- No lo ingiera.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Solo para uso profesional.
- Se recomienda consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto para obtener más información sobre su manipulación y condiciones de riesgo.

IMPORTANTE: Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica, variación de temperatura, condiciones de almacenamiento, aplicación, entre otros factores. EUCLID CHEMICAL CAVE se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados como consecuencia de su uso incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Ante cualquier duda comuníquese con el departamento de Servicio al Cliente. La hoja de datos de seguridad de cada producto puede ser consultada a través de nuestro sitio web.